

Teknisk data

Tekniske data | Nimbus | Danmarks Nimbus Touring

Generelle specifikationer, Nimbus nr. 1301-14015		
Cylinderantal	4	
Boring	60	mm
Slaglængde	66	mm
Slagvolumen, standard	746	cm ³
Kompressionsforhold	1: 5,7	
HK / omdrejninger:	22 / 4500	
Benzintankindhold, her af 1L reserve	12	L
Hjulafstand, nr. 1301-7500	1410	mm
Hjulafstand, nr . 7501-14015	1435	mm
Dæk	3.5" x 19"	
Nimbus solo		
Vægt uden benzin med bagsæde	185	kg
Største længde, nr. 1301-7500	2160	mm
Største længde, nr. 7501-14015	2200	mm
Største bredde, nr. 1301-7500	780	mm
Største bredde, nr. 7501-14015	720	mm
Største højde, nr. 1301-7500	1050	mm
Største højde, nr. 7501-14015	1100	mm
Største hastighed	120	km/t
Anbefalet maks. konstant hastighed	90-95	km/t
Nimbus sidevogn		
Sporvidde	1130	mm
Vægt af Nimbus RB-understel	50	kg
Vægt af normal varekasse	40	kg
Vægt af personkasse	35	kg
Sidevogns maks. totalvægt	255	kg
Største længde	2250	mm
Største bredde	1650	mm
Største højde	1100	mm
Største hastighed	95	km/t
Anbefalet maks. konstant hastighed	70-75	km/t
Gearudveksling: Solo kron- og spidshjul (14:56)		
Sologearing – 1.gear	1: 9,72	
Sologearing – 2.gear	1: 6,1	

Sologearing – 3.gear	1: 4,0
Gearudveksling: Solo kron- og spidshjul (14:57)	
Sologearing – 1.gear	1: 9,89
Sologearing – 2.gear	1: 6,39
Sologearing – 3.gear	1: 4,07
Gearudveksling: Sidevogns kron- og spidshjul (12:59)	
Sidevognsgearing – 1.gear	1: 11,9
Sidevognsgearing – 2.gear	1: 7,5
Sidevognsgearing – 3.gear	1: 5,12